

CARROCERIAS ESPECIALES LTDA.

NIT. 860.522.243 - 3

CONSTRUCCION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOVIL,
CONVERSION Y TRANSFORMACION DE TODO TIPO DE VEHICULOS

CALLE 10 No. 33 - 10 - TELS: 247 96 33 - 201 85 98
247 92 19 - 247 79 33 - FAX: 237 29 36 - A.A. 250011
Email: carroesp@cable.net.co - BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR
PIONEERSINSAFETYSIGNALS
WHELEN[®]
ENGINEERING COMPANY, INC.
LUCES DE EMERGENCIA
Y SENALIZACION PARA
VEHICULOS Y MOTOS

INSTRUCTIVO CAMBIO LÁMPARA TRASERA TIR-3



RETIRAR LA TAPA QUE CUBRE EL TERCER STOP.



UNA VEZ RETIRADA LA TAPA DEL TERCER STOP, SEGUIR EL RUTEO DE LOS CABLES DE LA LÁMPARA A CAMBIAR Y HALAR UN POCO LOS CABLES



CARROCERIAS ESPECIALES LTDA.

NIT. 860.522.243 - 3

CONSTRUCCIÓN DE CARROCERIAS PARA AUTOMOVIL,
CONVERSION Y TRANSFORMACION DE TODO TIPO DE VEHICULOS

CALLE 10 No. 33 - 10 - TELS: 247 96 33 - 201 85 98
247 92 19 - 247 79 33 - FAX: 237 29 36 - A.A. 250011
Email: carroesp@cable.net.co - BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR
PIONEERS IN SAFETY SIGNALS
WHELEN[®]
ENGINEERING COMPANY, INC.
LUCES DE EMERGENCIA
Y SEÑALIZACION PARA
VEHICULOS Y MOTOS



UNA VEZ TENIENDO LOS CABLES SE DEBE DESENCINTAR E IDENTIFICAR LOS 2 CABLES ROJOS QUE SON LA CORRIENTE, LOS 2 CABLE NEGROS QUE SON LA MASA Y 2 CABLES VERDES. ESTOS ÚLTIMOS DEBEN QUEDAR UNIDOS AL REEMPLAZAR LA LAMPARA.



DESPUÉS DE TENER IDENTIFICADO LOS CABLES, SE DEBE SOLTAR LAS TUERCAS CON UNA LLAVE BOCA FIJA DE 7mm Y LOS TORNILLOS CON UNA LLAVE BRISTOL No. 3mm .

NO RETIRAR EL SOPORTE EN ALUMINIO MONTADO EN LA PUERTA YA QUE ESTA ASEGURADO CON REMACHES ESTRUCTURALES Y AL RETIRARLO SE PUEDE DAÑAR EL SOPORTE

CARROCERIAS ESPECIALES LTDA.

NIT. 860.522.243 - 3

CONSTRUCCION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOVIL,
CONVERSION Y TRANSFORMACION DE TODO TIPO DE VEHICULOS

CALLE 10 No. 33 - 10 - TELS: 247 96 33 - 201 85 98
247 92 19 - 247 79 33 - FAX: 237 29 36 - A.A. 250011
Email: carroesp@cable.net.co - BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR
PIONEERS IN SAFETY SIGNALS
WHELEN[®]
ENGINEERING COMPANY, INC.
LUCES DE EMERGENCIA
Y SENALIZACION PARA
VEHICULOS Y MOTOS



NO RETIRA REMACHES
ESTRUCTURALES

RETIRAR LAS DOS TUERCAS CON LA LLAVE BOCA FIJA 7mm
Y RETIRAR LOS DOS TORNILLOS CON LA LLAVE BRISTOL No. 3mm